



UWAGA:

- zastosowanie według przynależnej deklaracji lub oświadczenia,
- wytrzymałość na zgniatanie: $\geq 210 \text{ kN/m}$,
- dopuszczalna siła przeciskania: $7,59 \text{ MN}^{(**)}$
- długości budowlane: 3m - inne na zapytanie,
- klasa betonu: $\geq \text{C}40/50$,
- klasa ekspozycji betonu: od XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 wg PN-EN 206,
- nasiąkliwość betonu: $\leq 5\%$ (*),
- stopień wodoprzepuszczalności: W12(*),
- stopień mrozoodporności w wodzie F150(*),
- stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50(*),
- sposób łączenia elementów: na uszczelki zintegrowane w kielichach rur wg EN 681-1,
- szczelność połączenia uszczelki : min. 0,5bar,
- manszeta ze stali: St37.2, Cor-ten, V2A - inne na zapytanie,
- wymiary podano w [cm],

Wszystkie parametry techniczne rur, mogą być zmodyfikowane - szczegóły u producenta.

(*) - wg deklaracji lub informacji towarzyszącej deklaracji

(**) - wg PN-EN 1916

P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

ul. Kościuszki 33
46-200 Kluczbork

☎ 077 447 10 40
✉ 077 447 08 83

www.pv-prefabet.com.pl

P.V.[®]

Nazwa rysunku:	RYSUNEK TECHNICZNY RURY ŻELBETOWEJ PRZECISKOWEJ DN1400	Data: 21.09.2021r
		Skala 1:50
Numer rysunku:	ROP_DN1400_2021	
Opracował:	Jacek Zysek	
Zastrzega się prawa autorskie.		