



## PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



## PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A



### UWAGA:

- zastosowanie według: przynależnej deklaracji lub oświadczenia,
- wytrzymałość na zgniatanie:  $\geq 150 \text{ kN/m}^{(*)}$
- klasa betonu:  $\geq \text{C40/50}$ ,
- klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206:  $(*)$
- nasiąkliwość betonu:  $\leq 5\%^{(*)}$ ,
- stopień wodoprzepuszczalności:  $\text{W8}^{(*)}$
- stopień mrozoodporności w wodzie  $\text{F100}^{(*)}$ ,
- stopień mrozoodporności w roztworze  $\text{NaCl F50}^{(*)}$ ,
- sposób łączenia elementów: na uszczelki zintegrowane w kielichach rur wg EN 681-1,
- szczelność połączenia uszczelki: min.  $0,5 \text{ bar}^{(*)}$ ,
- prefabrykaty mogą posiadać odchyłki w podanych wymiarach.

Wymiary podano w [mm].

WSKAZANE PARAMETRY TECHNICZNE NA ZAPYTANIE MOGĄ BYĆ PODYWYŻSZONE.

$(*)$  - wg dokumentów jakościowych

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.  
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork  
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

[www.pv-prefabet.com.pl](http://www.pv-prefabet.com.pl)



Zlecający/Inwestor:

—

Nazwa rysunku:

Rura żelbetowa Witros DN800, skarpowa, klasa S

Projektował:

mgr inż. Jacek ZYSEK

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Patrycja SAWICKA

Podpis:

Skala:  
1:50

Data:  
29.04.2025r.

Numer projektu:  
—

Rewizja:  
—

Nr rysunku:  
RZW\_800\_SK\_S